LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY


DATENBLATT

Gewellte Rundbürste



ArtNr. 345562

Rundbürsten RB Drm 150 x 23-25 mm EBR 22 mm Rohr 50 mm Messingdraht MES gewellt 0.30 mm Bohrung Set mm Red.-Ring Set Ø50/32/1"/22.2/20/16/ Ø1/2" Besatzhöhe 33 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Rundbürsten RB Drm 150 x 23-25 mm EBR 22 mm Rohr 50 mm Messingdraht MES gewellt 0.30 mm Bohrung Set mm Red.-Ring Set Ø50/32/1"/22.2/20/16/ Ø1/2" Besatzhöhe 33 mm
Besatzmaterial DRM	0.30 mm
Netto-Gewicht	0.507 kg
Besatzbreite [A]	23-25 mm
Anzahl Reihen [RZ]	2
Reduzierring Set [RED]	Ø50/32/1"/22.2/20/16/ Ø1/2"
Rohr DRM [R]	50 mm
RPM max.	6000
Bürstendurchmesser [D]	150 mm
Besatzhöhe [H]	33 mm
Bohrungs-DRM [DB]	Set mm
Einspannbreite Rohrniet [EBR]	22 mm
Bohrungs-DRM Maximum [DBmax]	50 mm
Bohrungs-DRM Minimum [DBmin]	13 mm
Besatzmaterial	MES
Besatzmaterial Form	gewellt
Artikelgruppenbezeichnung	Rundbürsten RB

Bestelldaten

ArtNr	345562
EAN	4017359032534
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie | Bauindustrie | Chemieindustrie | Handwerk | Kunststoffindustrie | Medizintechnik | Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Abisolieren | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Polieren | Reinigen
Anwendungsbeschreibung	Die Rundbürste wird zum Engraten, Aufrauen, Abisolieren und Polieren und zum Reinigen, Entrosten und Entlacken verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gewellte Rundbürste
Auf Lager laut Katalog	Ja
Katalogseite	35
Produktbeschreibung kurz	Rundbürste mit 150 mm Durchmesser, Reduzierring-Set 3 und Messingdraht-Besatz

info@lessmann.com | +49 9082 707-0

Produktbeschreibung lang	Die Rundbürste wird vorwiegend zum Entgraten in stationären Maschinen oder Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Ausführung mit Messingdraht dient zur Bearbeitung von weichen und empfindlichen Oberflächen. Diese Rundbürste ist für folgende Anwendungen geeignet: Entfernen von Rost, Farben, Schmutz, etc. und zum Aufrauen, Entgraten, Abisolieren und Polieren. Drahtstärke und Rohrdurchmesser entscheiden bei der Frage nach der besten Eignung. Die Ausführung mit einem großen Rohrdurchmesser (Maß R) beinhaltet mehr Draht, ist in der Anwendung härter und hat eine längere Standzeit. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in Metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, sowie bei Automobilzulieferern, Baubetrieben, der Kunststoffindustrie, Gummiindustrie, Chemie- und Medizinindustrie verwendet.
Schlagworte	Automobilindustrie | Bauindustrie | Chemieindustrie | Handwerk | Kunststoffindustrie | Medizintechnik | Metallverarbeitende Industrie | Abisolieren | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Polieren | Reinigen | Aluminium | Kupfer | Zink | Messingdraht | MES | Rundbürste | Gewellt
Zu bearbeitende Oberfläche	Aluminium | Kupfer | Zink

Beschreibung

Rundbürsten
Rundbürsten von LESSMANN werden vielfältig in der Oberflächenbearbeitung eingesetzt. Sie sind ideal zum Entfernen von Rost, Farben oder Schmutz, sowie zum Aufrauen, Entgraten, Abisolieren oder Polieren.