LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

DATENBLATT

Gewellte Rundbürste mit Schaft

ArtNr. 418363EP

Rundbürsten SRB mit 6 x 20 mm Schaft Drm 80 x 19 mm Stahldraht rostfrei ROH gewellt 0.30 mm Besatzhöhe 20 mm Einzelpack



Eigenschaften

Technische Daten

Gesamthöhe [GH]	55 mm
Besatzhöhe [H]	20 mm
Bürstendurchmesser [D]	80 mm
Besatzmaterial DRM	0.30 mm
Besatzmaterial	ROH
Besatzmaterial Form	gewellt
Netto-Gewicht	0.175 kg
Artikelbezeichnung ERP	Rundbürsten SRB mit 6 x 20 mm Schaft Drm 80 x 19 mm Stahldraht rostfrei ROH gewellt 0.30 mm Besatzhöhe 20 mm Einzelpack
Besatzbreite [A]	19 mm
Anzahl Reihen [RZ]	3
RPM max.	15000
Schaftdurchmesser [SD]	6 mm
Rohr DRM [R]	12 mm
Artikelgruppenbezeichnung	Rundbürsten SRB
Schaftlänge [LS]	20 mm

Bestelldaten

ArtNr	418363EP
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
EAN	4017359833629
Umverpackungseinheit	10 Stk./pcs./ud.
Ursprungsland	D
Warennummer	96035000
PEFC	Nein

Marketing

Anwendende Industrien	Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Automobilindustrie
Anwendung	Entrosten | Kantenverrundung | Polieren | Reinigen | Schleifen | Strukturieren | Entgraten | Entlacken | Schweißnahtbearbeitung
Anwendungsbeschreibung	Die Rundbürste wird zum Reinigen von Schweißnähten, zum Entrosten, Entlacken, Entgraten und Strukturieren verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gewellte Rundbürste mit Schaft
Auf Lager laut Katalog	Ja
Katalogseite	142
Produktbeschreibung kurz	Rundbürste mit 80 mm Durchmesser, Schaft mit 6 mm Durchmesser und rostfreiem Stahldraht-Besatz

info@lessmann.com | +49 9082 707-0

Produktbeschreibung lang	Die Rundbürste wird zum Entfernen von Rost, Farbe, etc., zum Reinigen von Schweißnähten und leichten Entgratarbeiten verwendet. Die Bürste lässt sich in Handschleifer oder biegsame Wellen einspannen. Der Edelstahlbesatz ist für die Bearbeitung von Edelstahl- bzw. Aluminiumoberflächen geeignet. Die Aggressivität ist mittel. Die Rundbürste mit fest montiertem 6 mm Schaft ist für den professionellen Einsatz geeignet. Charakteristisch für dieses Allroundwerkzeug ist der dichte Drahtbesatz und ihr unwuchtfreier Lauf. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten und dem Treppen-, Geländer- und Behälterbau verwendet.
Zu bearbeitende Oberfläche	Bronze | Edelstahl | Kunststoff | Aluminium | Kupfer | Titan | Zink

info@lessmann.com | +49 9082 707-0