DATENBLATT

Gewellte Topfbürste

ArtNr. 421827

Topfbürsten TB Drm 65 mm Schleifborsten SIC PA6 gewellt K80 / 1.20 mm Gew. M14 Besatzhöhe 20 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Topfbürsten TB Drm 65 mm Schleifborsten SIC PA6 gewellt K80 / 1.20 mm Gew. M14 Besatzhöhe 20 mm
Besatzhöhe [H]	20 mm
Korn	K80
Besatzmaterial DRM	1.20 mm
Netto-Gewicht	0.155 kg
Anzahl Reihen [RZ]	1
Rohr DRM [R]	26 mm
RPM max.	12500
Bürstendurchmesser [D]	65 mm
Besatzbreite [A]	7-11 mm
Besatzmaterial	SIC PA6
Besatzmaterial Form	gewellt
Gewinde innen DRM [GI]	M14
Artikelgruppenbezeichnung	Topfbürsten TB

Bestelldaten

ArtNr	421827
EAN	4017359163467
Umverpackungseinheit	10 Stk./pcs./ud.
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kantenverrundung | Polieren | Reinigen | Schleifen | Strukturieren
Anwendungsbeschreibung	Die Topfbürste wird zum Entrosten, Polieren, Entgraten, Kantenverrunden, Schleifen und Strukturieren und zum Reinigen, Entlacken und Entzundern verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gewellte Topfbürste
Auf Lager laut Katalog	Ja
Katalogseite	62
Produktbeschreibung kurz	Topfbürste mit 65 mm Durchmesser, Gewinde M14 und Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn K 80-Besatz

Produktbeschreibung lang	Die Topfbürste ist zum Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern, zum Entrosten und Polieren, für leichte Entgratarbeiten, zum Kantenverrunden und zur Entfernung von Farbe, Schmutz und Zunder geeignet. Die Aggressivität der Bürste ist weich. Durch die Schleifborsten wird mit ihr ein abrassiver Abtrag des Werkstücks erreicht. Die Bürste zeichnet sich durch einen dichten Besatz und die Rundlaufgenauigkeit aus. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten und Treppen-, Geländer- und Behälterbauern verwendet.
Schlagworte	Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kantenverrundung | Polieren | Reinigen | Schleifen | Strukturieren | Aluminium | Edelstahl | Stahl | Schleifborsten | SIC | Topfbürste | Gewellt | Gewinde
Zu bearbeitende Oberfläche	Aluminium | Edelstahl

Beschreibung

Gewellte Topfbürsten
Gewellte Topfbürsten von LESSMANN werden zur Bearbeitung von großen Oberflächen auf Winkelschleifern eingesetzt. Sie sind ideal zum Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz oder Zunder. Die Bürste mit gewelltem Draht zeichnet sich durch einen dichten Besatz und die Rundlaufgenauigkeit aus.