LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY


DATENBLATT

Gewellte Topfbürste



ArtNr. 426568

Topfbürsten TB Drm 100 mm Messingdraht MES gewellt 0.30 mm Gew. 5/8"-11 Besatzhöhe 30 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Topfbürsten TB Drm 100 mm Messingdraht MES gewellt 0.30 mm Gew. 5/8"-11 Besatzhöhe 30 mm
Besatzhöhe [H]	30 mm
Besatzmaterial DRM	0.30 mm
Netto-Gewicht	0.486 kg
Anzahl Reihen [RZ]	1
Rohr DRM [R]	50 mm
RPM max.	9000
Bürstendurchmesser [D]	100 mm
Besatzbreite [A]	26-30 mm
Besatzmaterial	MES
Besatzmaterial Form	gewellt
Gewinde innen DRM [GI]	5/8"-11
Artikelgruppenbezeichnung	Topfbürsten TB

Bestelldaten

ArtNr	426568
EAN	4017359114544
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Polieren | Reinigen
Anwendungsbeschreibung	Die Topfbürste wird zum Entrosten, Polieren und Entgraten und zum Reinigen, Entlacken und Entzundern verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gewellte Topfbürste
Auf Lager laut Katalog	Nein
Katalogseite	62
Produktbeschreibung kurz	Topfbürste mit 100 mm Durchmesser, Gewinde 5/8" und Messingdraht-Besatz

Produktbeschreibung lang	Die Topfbürste ist zum Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern, zum Entrosten und Polieren, für leichte Entgratarbeiten und zur Entfernung von Farbe, Schmutz und Zunder geeignet. Die Bürste mit Messingdraht wird für flexibles Arbeiten auf größeren weichen und empfindlichen Oberflächen verwendet. Die Bürste mit gewelltem Draht zeichnet sich durch einen dichten Besatz und die Rundlaufgenauigkeit aus. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten und Treppen-, Geländer- und Behälterbauern verwendet.
Schlagworte	Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Polieren | Reinigen | Aluminium | Kupfer | Zink | Messingdraht | MES | Topfbürste | Gewellt | Gewinde
Zu bearbeitende Oberfläche	Aluminium | Kupfer | Zink

Beschreibung

Gewellte Topfbürsten
Gewellte Topfbürsten von LESSMANN werden zur Bearbeitung von großen Oberflächen auf Winkelschleifern eingesetzt. Sie sind ideal zum Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz oder Zunder. Die Bürste mit gewelltem Draht zeichnet sich durch einen dichten Besatz und die Rundlaufgenauigkeit aus.