


Gewellte Topfbürste mit Stützring



ArtNr. 446851

Topfbürsten TB Drm 90 mm Schleifborsten SIC PA6.12 gewellt K180 / 1.00 mm Bohrung 22.2 mm Besatzhöhe 25 mm mit geradem Besatz



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Topfbürsten TB Drm 90 mm Schleifborsten SIC PA6.12 gewellt K180 / 1.00 mm Bohrung 22.2 mm Besatzhöhe 25 mm mit geradem Besatz
Besatzhöhe [H]	25 mm
Korn	K180
Besatzmaterial DRM	1.00 mm
Bohrungs-DRM [DB]	22.2 mm
Netto-Gewicht	0.54 kg
Anzahl Reihen [RZ]	2
Rohr DRM [R]	40 mm
RPM max.	9000
Bürstendurchmesser [D]	90 mm
Besatzbreite [A]	19-22 mm
Besatzmaterial	SIC PA6.12
Besatzmaterial Form	gewellt
Artikelgruppenbezeichnung	Topfbürsten TB

Bestelldaten

ArtNr	446851
EAN	4017359415733
Umverpackungseinheit	10 Stk./pcs./ud.
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten Entlacken Entrosten Entzundern Kantenverrundung Polieren Reinigen Schleifen Strukturieren
Anwendungsbeschreibung	Die Topfbürste wird zum Entrosten, Polieren, Entgraten, Kantenverrundung, Schleifen und Strukturieren und zum Reinigen, Entlacken und Entzundern verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gewellte Topfbürste mit Stützring
Auf Lager laut Katalog	Nein
Ausführung	gerader Besatz mit Stützring
Katalogseite	63
Nicht mit Winkelschleifer kompatibel	Ja
Produktbeschreibung kurz	Topfbürste mit Stützring, 90 mm Durchmesser, Bohrung mit 22,2 mm Durchmesser und Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn K 180-Besatz

Produktbeschreibung lang

Die Topfbürste ist zum Einsatz in Bearbeitungszentren, zum Entgraten, Kantenverrunden, Entrosten und zur Entfernung von Farbe, Schmutz und Zunder geeignet. Die Bürste mit Schleifborsten mit Siliziumcarbid wird für flexibles Arbeiten auf größeren Stahloberflächen verwendet. Diese Topfbürste zeichnet sich durch ihren dichten Besatz, ihre Rundlaufgenauigkeit und ihren geraden Topf aus. Dadurch wird der Besatz weniger nach außen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in der metallverarbeitenden Industrie verwendet.

Schlagworte

Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kantenverrundung | Polieren | Reinigen | Schleifen | Strukturieren | Aluminium | Edelstahl | Stahl | Schleifborsten | SIC | Topfbürste | Gewellt | Stützring | Bohrung

Zu bearbeitende Oberfläche

Aluminium | Edelstahl

Beschreibung

Gewellte Topfbürsten

Gewellte Topfbürsten von LESSMANN werden zur Bearbeitung von großen Oberflächen auf Winkelschleifern eingesetzt. Sie sind ideal zum Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz oder Zunder. Die Bürste mit gewelltem Draht zeichnet sich durch einen dichten Besatz und die Rundlaufgenauigkeit aus.

Bürsten mit Stützring

Der Stützring stabilisiert die Bürste und wird einfach entfernt, wenn der freie Drahtbesatz abgenutzt ist. Dadurch steht zusätzliches Besatzmaterial für weitere Bürstanwendungen zur Verfügung.

Bürsten mit geradem Besatz

Durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach außen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten. Sie werden zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren eingesetzt.