


# Gezopfte Rundbürste



## ArtNr. 47513K

Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 178 x 30-32 mm 3 rhg. x 34 Z  
5 - 10 mm gerade ausgezogen links Stahldraht STH glatt  
0.35 mm Bohrung 50+ mm Besatzhöhe 37.5 mm



## Eigenschaften

### Technische Daten

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besatzmaterial Form           | glatt                                                                                                                                                  |
| Artikelbezeichnung ERP        | Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 178 x 30-32 mm 3 rhg. x 34 Z 5 - 10 mm gerade ausgezogen links Stahldraht STH glatt 0.35 mm Bohrung 50+ mm Besatzhöhe 37.5 mm |
| Besatzhöhe [H]                | 37.5 mm                                                                                                                                                |
| Besatzmaterial DRM            | 0.35 mm                                                                                                                                                |
| Bohrungs-DRM [DB]             | 50+ mm                                                                                                                                                 |
| Netto-Gewicht                 | 1.723 kg                                                                                                                                               |
| Besatzbreite [A]              | 30-32 mm                                                                                                                                               |
| Anzahl Reihen [RZ]            | 3                                                                                                                                                      |
| RPM max.                      | 12500                                                                                                                                                  |
| Bürstendurchmesser [D]        | 178 mm                                                                                                                                                 |
| Anzahl Zöpfe pro Reihe [Z]    | 34                                                                                                                                                     |
| Einspannbreite Rohrniet [EBR] | 25 mm                                                                                                                                                  |
| Rohr DRM [R]                  | 50 mm                                                                                                                                                  |
| Bohrungs-DRM Minimum [DBmin]  | 16 mm                                                                                                                                                  |
| Besatzmaterial                | STH                                                                                                                                                    |
| Zopfende [ZF]                 | 5 - 10 mm gerade ausgezogen                                                                                                                            |
| Zopfrichtung                  | links                                                                                                                                                  |
| Artikelgruppenbezeichnung     | Zopf-Rundbürsten ZRS                                                                                                                                   |

### Bestelldaten

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ArtNr              | 47513K          |
| EAN                | 4017359307144   |
| Warennummer        | 96035000        |
| Verpackungseinheit | 1 Stk./pcs./ud. |
| PEFC               | Nein            |
| Ursprungsland      | D               |

### Marketing

|                              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendende Industrien        | Automobilindustrie   Bauindustrie   Handwerk   Metallverarbeitende Industrie                                                                         |
| Anwendung                    | Entgraten   Entlacken   Entrosten   Entschlacken   Entzundern   Reinigen   Schweißnahtbearbeitung                                                    |
| Anwendungsbeschreibung       | Die Zopf-Rundbürste wird zum Entgraten, zum Bearbeiten von Schweißnähten, zum Reinigen, Entzundern, Entrosten, Entlacken und Entschlacken verwendet. |
| Artikelbezeichnung Marketing | Gezopfte Rundbürste                                                                                                                                  |
| Auf Lager laut Katalog       | Nein                                                                                                                                                 |
| Katalogseite                 | 20                                                                                                                                                   |
| Produktbeschreibung kurz     | Zopf-Rundbürste mit 34 Zöpfen, 178 mm Durchmesser, Bohrung mit 50 mm Durchmesser und Stahldraht-Besatz                                               |

Produktbeschreibung lang

Die Zopf-Rundbürste ist zum Einsatz auf stationären Maschinen, zur Schweißnahtbearbeitung, zur Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Betonresten geeignet. Die Bürste mit Stahldraht ist für die Bearbeitung größerer Stahloberflächen geeignet. Die gezopfte Rundbürste ist für den professionellen Einsatz geeignet. Sie weist einen dichten Besatz auf. Bei dieser Bürste erhöhen die links gedrehten Zöpfe die Haltbarkeit. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten, Treppen-, Geländer- und Behälterbauern verwendet.

Schlagworte

Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entschlacken | Entzundern | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Stahl | Offener Zopf | Stahldraht | Hochfester Draht | STH | Rundbürste | Gezopft | Bohrung

Zu bearbeitende Oberfläche

Stahl

## Beschreibung

### Gezopfte Rundbürsten

Gezopfte Rundbürsten von LESSMANN werden in Winkelschleifern sowie stationär eingesetzt, zur Vor- und Nachbereitung von Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnah). Die aggressiven Bürsten entfernen Zunder, Rost, Lack, Schlacke, Gummirückstände und Entgraten Kanten. Im Sinne langer Haltbarkeit sind die Zöpfe linksgezopft. Die nach links gedrehten Drahtzöpfe verhindern ein frühzeitiges Öffnen der Bündel, falls die Bürste schräg eingesetzt wird.

### Gezopfte Bürsten mehrreihig

Diese Bürsten weisen durch mehrere Reihen einen dichteren Besatz auf und sind somit gegenüber einreihigen Bürsten noch effektiver in der Anwendung.