


Gezopfte Rundbürste



ArtNr. 47672K

Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 200 x 22-24 mm 2 rhg. x 38 Z
5 - 10 mm gerade ausgezogen links Stahldraht rostfrei
ROH glatt 0.35 mm Bohrung 50+ mm Besatzhöhe 41 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial Form	glatt
Artikelbezeichnung ERP	Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 200 x 22-24 mm 2 rhg. x 38 Z 5 - 10 mm gerade ausgezogen links Stahldraht rostfrei ROH glatt 0.35 mm Bohrung 50+ mm Besatzhöhe 41 mm
Besatzhöhe [H]	41 mm
Besatzmaterial DRM	0.35 mm
Bohrungs-DRM [DB]	50+ mm
Netto-Gewicht	1.47 kg
Anzahl Reihen [RZ]	2
Einspannbreite Rohrniet [EBR]	13 mm
Einspannbreite über Deckscheibe [EBD]	22 mm
Bürstendurchmesser [D]	200 mm
Besatzbreite [A]	22-24 mm
Anzahl Zöpfe pro Reihe [Z]	38
RPM max.	9000
Rohr DRM [R]	50 mm
Bohrungs-DRM Minimum [DBmin]	16 mm
Besatzmaterial	ROH
Zopfende [ZF]	5 - 10 mm gerade ausgezogen
Zopfrichtung	links
Artikelgruppenbezeichnung	Zopf-Rundbürsten ZRS

Bestelldaten

ArtNr	47672K
EAN	4017359308899
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie Bauindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten Entlacken Entrosten Entschlacken Entzundern Reinigen Schweißnahtbearbeitung
Anwendungsbeschreibung	Die Zopf-Rundbürste wird zum Entgraten, zum Bearbeiten von Schweißnähten, zum Reinigen, Entzundern, Entrosten, Entlacken und Entschlacken verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gezopfte Rundbürste
Auf Lager laut Katalog	Nein
Katalogseite	20
Produktbeschreibung kurz	Zopf-Rundbürste mit 38 Zöpfen, 200 mm Durchmesser, Bohrung mit 50 mm Durchmesser und rostfreiem Stahldraht-Besatz

Produktbeschreibung lang

Die Zopf-Rundbürste ist zum Einsatz auf stationären Maschinen, zur Schweißnahtbearbeitung, zur Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Betonresten geeignet. Die Bürste mit Edelstahldraht ist für die Bearbeitung größerer Edelstahl- bzw. Aluminiumoberflächen geeignet. Die gezopfte Rundbürste ist für den professionellen Einsatz geeignet. Sie weist einen dichten Besatz auf. Bei dieser Bürste erhöhen die links gedrehten Zöpfe die Haltbarkeit. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten, Treppen-, Geländer- und Behälterbauern verwendet.

Schlagworte

Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entschlacken | Entzundern | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Aluminium | Edelstahl | Kupfer | Stahl | Titan | Zink | Offener Zopf | Rostfreier Draht | Hochfester Draht | ROH | Rundbürste | Gezopft | Bohrung

Zu bearbeitende Oberfläche

Aluminium | Edelstahl | Kupfer | Titan | Zink

Beschreibung

Gezopfte Rundbürsten

Gezopfte Rundbürsten von LESSMANN werden in Winkelschleifern sowie stationär eingesetzt, zur Vor- und Nachbereitung von Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnäht). Die aggressiven Bürsten entfernen Zunder, Rost, Lack, Schlacke, Gummirückstände und Entgraten Kanten. Im Sinne langer Haltbarkeit sind die Zöpfe linksgezopft: Die nach links gedrehten Drahtzöpfe verhindern ein frühzeitiges Öffnen der Bündel, falls die Bürste schräg eingesetzt wird.

Gezopfte Bürsten mehrreihig

Diese Bürsten weisen durch mehrere Reihen einen dichteren Besatz auf und sind somit gegenüber einreihigen Bürsten noch effektiver in der Anwendung.