


Gezopfte Rundbürste



ArtNr. 47722K

Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 250 x 26-30 mm 2 rhg. x 52 Z
 10 - 15 mm gerade ausgezogen rechts Stahldraht STH
 glatt 0.50 mm Bohrung 100+ mm Besatzhöhe 42 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial Form	glatt
Zopfrichtung	rechts
Artikelbezeichnung ERP	Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 250 x 26-30 mm 2 rhg. x 52 Z 10 - 15 mm gerade ausgezogen rechts Stahldraht STH glatt 0.50 mm Bohrung 100+ mm Besatzhöhe 42 mm
Besatzhöhe [H]	42 mm
Besatzmaterial DRM	0.50 mm
Bohrungs-DRM [DB]	100+ mm
Netto-Gewicht	2.72 kg
Besatzbreite [A]	26-30 mm
Anzahl Reihen [RZ]	2
Einspannbreite Rohrniet [EBR]	18 mm
Rohr DRM [R]	100 mm
RPM max.	5000
Bürstendurchmesser [D]	250 mm
Anzahl Zöpfe pro Reihe [Z]	52
Bohrungs-DRM Minimum [DBmin]	20 mm
Besatzmaterial	STH
Zopfende [ZF]	10 - 15 mm gerade ausgezogen
Artikelgruppenbezeichnung	Zopf-Rundbürsten ZRS

Bestelldaten

ArtNr	47722K
EAN	4017359302842
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie Bauindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten Entlacken Entrosten Entschlacken Entzundern Reinigen Schweißnahtbearbeitung
Anwendungsbeschreibung	Die Zopf-Rundbürste wird zum Entgraten, zum Bearbeiten von Schweißnähten, zum Reinigen, Entzundern, Entrosten, Entlacken und Entschlacken verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gezopfte Rundbürste
Auf Lager laut Katalog	Nein
Katalogseite	20
Produktbeschreibung kurz	Zopf-Rundbürste mit 52 Zöpfen, 250 mm Durchmesser, Bohrung mit 100 mm Durchmesser und Stahldraht-Besatz

Produktbeschreibung lang

Die Zopf-Rundbürste ist zum Einsatz auf stationären Maschinen, zur Schweißnahtbearbeitung, zur Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Betonresten geeignet. Die Bürste mit Stahldraht ist für die Bearbeitung größerer Stahloberflächen geeignet. Die gezopfte Rundbürste ist für den professionellen Einsatz geeignet. Sie weist einen dichten Besatz auf. Bei dieser Bürste erhöhen die links gedrehten Zöpfe die Haltbarkeit. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten, Treppen-, Geländer- und Behälterbauern verwendet.

Schlagworte

Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entschlacken | Entzundern | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Stahl | Offener Zopf | Stahldraht | Hochfester Draht | STH | Rundbürste | Gezopft | Bohrung

Zu bearbeitende Oberfläche

Stahl

Beschreibung

Gezopfte Rundbürsten

Gezopfte Rundbürsten von LESSMANN werden in Winkelschleifern sowie stationär eingesetzt, zur Vor- und Nachbereitung von Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnah). Die aggressiven Bürsten entfernen Zunder, Rost, Lack, Schlacke, Gummirückstände und Entgraten Kanten. Im Sinne langer Haltbarkeit sind die Zöpfe linksgezopft. Die nach links gedrehten Drahtzöpfe verhindern ein frühzeitiges Öffnen der Bündel, falls die Bürste schräg eingesetzt wird.

Gezopfte Bürsten mehrreihig

Diese Bürsten weisen durch mehrere Reihen einen dichteren Besatz auf und sind somit gegenüber einreihigen Bürsten noch effektiver in der Anwendung.