LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

DATENBLATT

Gezopfte Rundbürste

ArtNr. 47874K

Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 300 x 50-54 mm 4 rhg. x 58 Z 10 - 15 mm gerade ausgezogen rechts Stahldraht rostfrei ROH glatt 0.35 mm Bohrung 100+ mm Besatzhöhe 56 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial Form	glatt
Zopfrichtung	rechts
Artikelbezeichnung ERP	Zopf-Rundbürsten ZRS Drm 300 x 50-54 mm 4 rhg. x 58 Z 10 - 15 mm gerade ausgezogen rechts Stahldraht rostfrei ROH glatt 0.35 mm Bohrung 100+ mm Besatzhöhe 56 mm
Besatzhöhe [H]	56 mm
Besatzmaterial DRM	0.35 mm
Netto-Gewicht	6.646 kg
Besatzbreite [A]	50-54 mm
Anzahl Reihen [RZ]	4
Einspannbreite Rohrniet [EBR]	34 mm
Einspannbreite über Deckscheibe [EBD]	45 mm
Bürstendurchmesser [D]	300 mm
Bohrungs-DRM [DB]	100+ mm
RPM max.	5000
Anzahl Zöpfe pro Reihe [Z]	58
Rohr DRM [R]	100 mm
Bohrungs-DRM Minimum [DBmin]	30 mm
Besatzmaterial	ROH
Zopfende [ZF]	10 - 15 mm gerade ausgezogen
Artikelgruppenbezeichnung	Zopf-Rundbürsten ZRS

Bestelldaten

ArtNr	47874K
EAN	4017359308974
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entschlacken | Entzundern | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung
Anwendungsbeschreibung	Die Zopf-Rundbürste wird zum Entgraten, zum Bearbeiten von Schweißnähten, zum Reinigen, Entzundern, Entrosten, Entlacken und Entschlacken verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gezopfte Rundbürste
Auf Lager laut Katalog	Nein
Katalogseite	20
Produktbeschreibung kurz	Zopf-Rundbürste mit 58 Zöpfen, 300 mm Durchmesser, Bohrung mit 100 mm Durchmesser und rostfreiem Stahldraht-Besatz

Produktbeschreibung lang	Die Zopf-Rundbürste ist zum Einsatz auf stationären Maschinen, zur Schweißnahtbearbeitung, zur Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Betonresten geeignet. Die Bürste mit Edelstahldraht ist für die Bearbeitung größerer Edelstahl- bzw. Aluminiumoberflächen geeignet. Die gezopfte Rundbürste ist für den professionellen Einsatz geeignet. Sie weist einen dichten Besatz auf. Bei dieser Bürste erhöhen die links gedrehten Zöpfe die Haltbarkeit. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in metallverarbeitenden Industrie- und Handwerksbetrieben, Autowerkstätten, Treppen-, Geländer- und Behälterbauern verwendet.
Schlagworte	Automobilindustrie | Bauindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entschlacken | Entzundern | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Aluminium | Edelstahl | Kupfer | Stahl | Titan | Zink | Offener Zopf | Rostfreier Draht | Hochfester Draht | ROH | Rundbürste | Gezopft | Bohrung
Zu bearbeitende Oberfläche	Aluminium | Edelstahl | Kupfer | Titan | Zink

Beschreibung

Gezopfte Rundbürsten
Gezopfte Rundbürsten von LESSMANN werden in Winkelschleifern sowie stationär eingesetzt, zur Vor- und Nachbereitung von Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht). Die aggressiven Bürsten entfernen Zunder, Rost, Lack, Schlacke, Gummirückstände und Entgraten Kanten. Im Sinne langer Haltbarkeit sind die Zöpfe linksgezopft: Die nach links gedrehten Drahtzöpfe verhindern ein frühzeitiges Öffnen der Bündel, falls die Bürste schräg eingesetzt wird.

Gezopfte Bürsten mehrreihig
Diese Bürsten weisen durch mehrere Reihen einen dichteren Besatz auf und sind somit gegenüber einreihigen Bürsten noch effektiver in der Anwendung.