LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

DATENBLATT

Rohrbürste IBG

ArtNr. 500319

Rohrbürsten IBG stumpfe Spitze 115 x 80 mm zylindrisch Drm 19 mm Stahldraht STA gewellt 0.15 mm Gew. M6 außen Drehdraht verzinkt 2.5 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Rohrbürsten IBG stumpfe Spitze 115 x 80 mm zylindrisch Drm 19 mm Stahldraht STA gewellt 0.15 mm Gew. M6 außen Drehdraht verzinkt 2.5 mm
Bürsten Gesamtlänge [GL]	115 mm
Besatzmaterial DRM	0.15 mm
Netto-Gewicht	0.022 kg
Besatzlänge [BL]	80 mm
Drehdraht DRM	2.5 mm
Bürstenlänge [L]	102 mm
RPM max.	3000
Bürstendurchmesser [D]	19 mm
Besatzmaterial	STA
Besatzmaterial Form	gewellt
Gewinde außen [GA]	M6
Bürstenform	Zylindrisch
Drehdraht Material	verzinkt
Spitzenform	stumpfe Spitze
Artikelgruppenbezeichnung	Rohrbürsten

Bestelldaten

ArtNr	500319
EAN	4017359004371
Warennummer	96039099
Verpackungseinheit	10 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie | Handwerk | Heimwerker | Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten | Entlacken | Entrosten | Reinigen
Anwendungsbeschreibung	Die Rohrbürste wird zum Reinigen, Entlacken und Entrosten von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern und zum Entgraten von Querbohrungen verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Rohrbürste IBG
Auf Lager laut Katalog	Ja
Ausführung	mit Gewinde
Einfach-/Doppelspirale	Einfachspirale
Katalogseite	125
Produktbeschreibung kurz	Rohrbürste IBG mit 115 mm Gesamtlänge, 19 mm Durchmesser, Außengewinde M6 und Stahldraht-Besatz

info@lessmann.com | +49 9082 707-0

Produktbeschreibung lang	Die Rohrbürste wird zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz und Farbe verwendet. Der Stahlbesatz eignet sich zur Bearbeitung von Stahloberflächen. Die Rohrbürste mit Außengewinde ist beliebt auf den vielfältigsten Einsatzgebieten. Mit ihr meistert man nicht nur die Reinigung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern. Die Rohrbürste eignet sich auch zum Entgraten bei Querbohrung. Bei der Anwendung im Innenbereich sollte der Durchmesser passend zum zu bearbeitenden Werkstück gewählt werden. Durch das Außengewinde lässt sich die Bürste mit entsprechenden Stielen verlängern. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in Handwerksbetrieben, Reparaturwerkstätten, Industriebetrieben, von Heimwerkern und im Heizungs-, Klima- und Sanitärbereich verwendet.
Schlagworte	Automobilindustrie | Handwerk | Heimwerker | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Reinigen | Stahl | Stahldraht | STA | Rohrbürste | Gewinde
Zu bearbeitende Oberfläche	Stahl

Beschreibung

Rohrbürsten mit Gewinde
Rohrbürsten mit Gewinde von LESSMANN sind beliebt auf den vielfältigsten Einsatzgebieten. Mit ihnen meistert man nicht nur die Reingung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern - sogar die Strömungsgeschwindigkeit in Rohrleitungssystemen lässt sich damit regulieren. Auch das Entgraten von Querbohrungen und Ähnlichem ist mit ihnen möglich.