

Rohrbürste IBG



ArtNr. 50272524

Rohrbürsten IBG stumpfe Spitze 150 x 100 mm zylindrisch
 Drm 25 mm Messingdraht MES gewellt 0.25 mm Gew. W1
 /2" außen Drehdraht verzinkt 3.4 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Rohrbürsten IBG stumpfe Spitze 150 x 100 mm zylindrisch Drm 25 mm Messingdraht MES gewellt 0.25 mm Gew. W1/2" außen Drehdraht verzinkt 3.4 mm
Bürsten Gesamtlänge [GL]	150 mm
Besatzmaterial DRM	0.25 mm
Netto-Gewicht	0.065 kg
Besatzlänge [BL]	100 mm
Drehdraht DRM	3.4 mm
Bürstenlänge [L]	132 mm
RPM max.	2500
Bürstendurchmesser [D]	25 mm
Besatzmaterial	MES
Besatzmaterial Form	gewellt
Gewinde außen [GA]	W1/2"
Bürstenform	Zylindrisch
Drehdraht Material	verzinkt
Spitzenform	stumpfe Spitze
Artikelgruppenbezeichnung	Rohrbürsten

Bestelldaten

ArtNr	50272524
EAN	4017359015865
Warennummer	96039099
Verpackungseinheit	10 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Automobilindustrie Handwerk Metallverarbeitende Industrie
Anwendung	Entgraten Entlacken Entrosten Reinigen
Anwendungsbeschreibung	Die Rohrbürste wird zum Reinigen, Entlacken und Entrosten von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern und zum Entgraten von Querbohrungen verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Rohrbürste IBG
Auf Lager laut Katalog	Ja
Ausführung	mit Gewinde
Einfach-/Doppelspirale	Einfachspirale
Katalogseite	126
Produktbeschreibung kurz	Rohrbürste IBG mit 150 mm Gesamtlänge, 25 mm Durchmesser, Außengewinde W1 /2" und Messingdraht-Besatz

Produktbeschreibung lang

Die Rohrbürste wird zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz und Farbe verwendet. Der Messingbesatz eignet sich zur Bearbeitung von weichen und empfindlichen Oberflächen. Die Rohrbürste mit Außengewinde ist beliebt auf den vielfältigsten Einsatzgebieten. Mit ihr meistert man nicht nur die Reinigung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern. Die Innenbürste eignet sich auch zum Entgraten bei Querbohrung. Bei der Anwendung im Innenbereich sollte der Durchmesser passend zum zu bearbeitenden Werkstück gewählt werden. Durch das Außengewinde lässt sich die Bürste mit entsprechenden Stielen verlängern. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in Handwerksbetrieben, Reparaturwerkstätten, Industriebetrieben und Heimwerkern verwendet.

Schlagworte

Automobilindustrie | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Reinigen | Aluminium | Kupfer | Zink | Messingdraht | MES | Rohrbürste | Gewinde

Zu bearbeitende Oberfläche

Aluminium | Kupfer | Zink

Beschreibung

Rohrbürsten mit Gewinde

Rohrbürsten mit Gewinde von LESSMANN sind beliebt auf den vielfältigsten Einsatzgebieten. Mit ihnen meistert man nicht nur die Reinigung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern - sogar die Strömungsgeschwindigkeit in Rohrleitungssystemen lässt sich damit regulieren. Auch das Entgraten von Querbohrungen und Ähnlichem ist mit ihnen möglich.